

H100.

EURO III



H100. EURO III

Marca	HYUNDAI
Modelo	H100 TRUCK (PORTER)
Versión	GL
Motor	2.5 CRDI - DOHC EURO III
Carrocería de fábrica	CHASÍS CABINADO
País de origen	COREA
Dimensiones	

Longitud total de chasis (mm)	4,850
Ancho máximo de cabina (mm)	1,740
Altura (mm)	1,970
Distancia entre ejes (mm)	2,430
Largo carrozable (mm)	3,200
Ancho carrozable (mm)	1,800
Peso bruto vehicular (kg)	3,420
Peso máximo admitido sobre eje delantero (kg)	1,500
Peso máximo admitido sobre eje posterior (kg)	1,920
Radio mínimo de giro (m)	5.30

MOTOR

Tipo	Common rail direct injection (CRDI)
Número de cilindros	4 en línea
Número de válvulas	DOHC (16v)
Potencia máxima (hp/rpm)	128 / 3,800
Torque máximo (kg*m/rpm)	26 / 1,500 - 3,500
Cilindrada (cc)	2,476
Tipo de combustible	Diesel
Tracción	4x2
Relación de compresión	16.4:1
Transmisión / N° de velocidades	Mecánica / 6 + Retroceso
Capacidad de tanque de combustible (l/gal)	65 / 14.3
Turbo timer	De cortesía

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

Suspensión delantera	Trapezio con barra de torsión y amortiguadores
Suspensión posterior	Muelles semi-elípticos y amortiguadores de doble efecto
Dirección	Hidráulica

FRENOS

Delanteros	Discos ventilados
Posteriores	Tambor
Válvula reguladora de presión de frenado	•

NEUMÁTICOS

Delanteros	195 / 70 R15C - 8PR
Posteriores	145 R13C - 8 PR (Duales)

EQUIPAMIENTO

Turbo Timer	Cortesía
Calefacción / ventilación	•
Compartimiento en consola principal	•
Espejos exteriores abatibles	•
Ganteras con doble compartimento +	•
Porta documentos	•
Luz de salón	•
Odómetro digital	•
Parachoque delantero	•
Posavasos delantero	•
Llantas de repuesto tamaño normal (Dual)	•
Radio CD + MP3	•
Cámara de retroceso	Cortesía
Bluetooth	Cortesía
Reloj digital	•
Tapa con llave para el tanque de combustible	•
Tapasol piloto y copiloto	•

SEGURIDAD

Chasis y carrocería reforzados	•
Cinturones de seguridad de tres puntos	•
Columna de dirección colapsable	•
Focos halógenos de gran tamaño	•
Parabrisas laminado	•
Refuerzo de acero en las puertas	•
Señalizadores laterales independientes	•
Tanque de combustible de poliuretano	•



Motores 2.5 CRDI



Dirección hidráulica



Amplios espejos retrovisores laterales



Carga hasta 2 toneladas

